



SYSTEM GROUP

CATALOG / CATALOGUE 2024





the **QUALITY** of the small artisan
the **TECHNOLOGY** of a big company
the **STRENGTH** of a great group

la **QUALITÉ** du petit artisan
la **TECHNOLOGIE** d'une grande entreprise
la **FORCE** d'un grand groupe

2017



Villadose / RO / Italy

2017



Remanzacco / UD / Italy

2005



Is Sur Tille / Dijon / France

1998



Rodonya' / Tarragona / Spain

2015



Certaldo / FI / Italy

2019



Castelvetro / TP / Italy

PEBO

1987



Sestino / AR / Italy

Sa.Miplastic

1989



Sestino / AR / Italy

SAMI PLASTIC ROMÂNIA

1999



Suceava/ Romania



CENTRALTUBI

1979



Lunano / PU / Italy

ROTOTEC

1999



Lunano / PU / Italy

Futura

1991



Belforte all'Isauro / PU / Italy



ITALIANA CORRUGATI

1996



Piandimeleto / PU / Italy

ASAB

cherish your water

2003



Sant'Angelo in Vado / PU / Italy

MECSYSTEM

INGEGNERIA ASSISTENZA MACCHINE

1995



Piandimeleto / PU / Italy



LUCANIA RESINE

2005



Potenza / PZ / Italy

SCAN ME FOR
A VIRTUAL
TOUR OF THE
COMPANIES



SCANNEZ-MOI
POUR UNE VISITE
VIRTUELLE DES
ENTREPRISES





WE ARE

- a preferred partner for infrastructure projects
- an expert supplier to construction professionals
- family owned Group of complementary manufacturers
- faithful to our partners
- future oriented
- standards setters
- socially responsible
- worldwide present

WE KNOW

- how different markets work
- what various industries need
- what our clients want
- how to use our know-how for everyone's benefit
- how to create added value
- how to timely deliver complete solutions and services
- how to invest into employee potential

OUR GOALS

we aim to achieve excellence in production cycle, service providing and always improve our complete value chain. We are focused on social and environmental responsibility, and the development of our human resources.

OUR BRAND IS SYNONYM FOR:

- experience
- quality
- wide production range
- innovation
- technical support
- solid logistic chain
- internationalisation
- ... we are SYSTEM GROUP

NOUS SOMMES

- un partenaire de choix pour les projets d'infrastructure
- un fournisseur expert pour les professionnels de la construction
- groupe familial de fabricants complémentaires
- fidèle à nos partenaires
- évolutif
- l'étalon de qualité
- socialement responsable
- présent dans le monde entier

NOUS SAVONS

- les différents aspects des marchés
- quels sont les besoins des diverses industries
- ce que veulent nos clients
- comment utiliser notre savoir-faire au profit de tous
- comment créer de la valeur ajoutée
- comment livrer des solutions et des services complets
- comment investir dans le potentiel des employés

NOS OBJECTIFS

Notre objectif est d'atteindre l'excellence dans le cycle de production, de prestation de services et d'améliorer toujours notre chaîne de valeur.

Nous nous concentrons sur la responsabilité sociale et environnementale et sur le développement de nos ressources humaines.

NOTRE MARQUE EST SYNONYME DE

- expérience
- qualité
- large gamme de produits
- innovation
- support technique
- chaîne logistique solide
- l'internationalisation
- ... nous sommes SYSTEM GROUP



SYSTEM GROUP

Was created in a small town inland of Pesaro (ITALY) as a result of an idea by entrepreneur Alvaro Boscarini who, in 1979, had founded Centrltubi.

The group was formed at the start of the 1990's when, after 12 years as a major player in the production of polyethylene pipes, Centrltubi was joined by the first of the rest of the Group.

Situé dans une petite ville de l'arrière-pays de Pesaro (ITALIE), le groupe "System Group" est né de l'idée de l'entrepreneur Alvaro Boscarini, qui avait fondé la société Centrltubi en 1979.

Une idée qui s'est concrétisée au début des années 90 lorsque cette première entreprise - qui 12 ans plus tard était déjà leader dans la production de tubes en polyéthylène, s'est associée la première des sociétés du groupe.

**WE WORK A LOT FOR
NOUS TRAVAILLONS
BEAUCOUP POUR**




[click here](#)

Verified Sustainability Report
Rapport de Durabilité Vérifié

SYSTEM GROUP WORLDWIDE AND GROWTH IN 45 YEARS

SYSTEM GROUP WORLDWIDE AND GROWTH IN 45 YEARS



CERTIFIED QUALITY

- Certified products
- Lab test control

QUALITÉ CERTIFIÉE

- Produits certifiés
- Contrôle des tests en laboratoire



INNOVATION & TECHNICAL SUPPORT

- Attention to market demands
- Product development
- Design support

INNOVATION & SUPPORT TECHNIQUE

- Attention aux demandes du marché
- Développement de produits
- Soutien à la conception



TECHNICAL & SALES TRAINING

- SG ACADEMY
- Internal and external technical and sales training programs

TECHNIQUE ET COMMERCIAL FORMATION

- SG ACADEMY
- Interne et externe techniques et commerciaux internes et externes



SUSTAINABILITY

- Programs for shifting to ESG growth models

DURABILITÉ

- Programmes de transition vers des modèles de croissance modèles de croissance ESG



CERTIFICATIONS

OF PRODUCT / DE PRODUIT




INDEX / INDEX

-  **10 SOLID WALL PIPES FOR PRESSURE NETWORKS**
TUYAUX LISSES POUR RÉSEAUX EN PRESSION
-  **14 FITTINGS FOR PRESSURE NETWORKS**
RACCORDS POUR RÉSEAUX SOUS PRESSION
-  **16 PIPES FOR GRAVITY NETWORKS**
TUYAUX FOR GRAVITY NETWORKS
-  **20 FITTINGS FOR CORRUGATED PIPES**
RACCORDS POUR TUYAUX ONDULÉSTUYAUX
-  **21 PE MANHOLES**
REGARDS EN PEONDULÉS
-  **22 INSPECTION MANHOLES FOR NON PRESSURE NETWORKS**
REGARDS DE VISITE POUR LES RÉSEAUX SANS PRESSION
-  **23 MONOBLOC MANHOLES**
REGARDS MONOBLOC
-  **24 SLOTTED PIPES FOR UNDERGROUND DRAINAGE SYSTEMS**
TUYAUX À FENTE POUR LES SYSTÈMES DE DRAINAGE SOUTERRAINS
-  **26 CONTROLLED MECHANICAL VENTILATION SYSTEMS (CMV)**
SYSTÈMES DE VENTILATION MÉCANIQUE
-  **28 HEATING AND PLUMBING**
CHAUFFAGE ET PLOMBERIECONTRÔLÉE (VMC)
-  **31 SOLID WALL PIPES FOR IRRIGATION**
TUYAUX À PAROIS PLEINES POUR L'IRRIGATION
-  **32 DRIP TAPES AND IRRIGATIONS PRODUCTS**
GAINE GOUTTE À GOUTTE ET PRODUITS POUR L'IRRIGATION
-  **33 MAIN LINE DESIGNED FOR DRIP IRRIGATION SYSTEMS**
TUYAU DISTRIBUTEUR DÉDIÉ AUX SYSTÈMES D'IRRIGATION À GOUTTE
-  **34 DRAINAGE**
DRAINAGE
-  **37 CABLE PROTECTION**
PROTECTION DES CÂBLES
-  **42 TANKS FOR WATER STORAGE**
CITERNES POUR LE STOCKAGE
-  **44 METEORIC WATER STORAGING AND/OR TREATMENTS**
STOCKAGE ET/OU TRAITEMENT DES EAUX M
-  **45 PORTABLE TOILETS AND SERVICE PEDESTALS**
TOILETTES MOBILES ET BORNES DE DISTRIBUTIONÉTÉORIQUES D'EAU
-  **46 GEO LOCATION AND REFERENCING**
GÉOLOCALISATION ET RÉFÉRENCEMENT
-  **47 AQUACULTURE PRODUCTS**
PRODUITS POUR L'AQUACULTURE
-  **48 SERVICES**
SERVICES
-  **49 POLYETHYLENE COMPOUND**
GRANULÉS DE POLYÉTHYLÈNE
-  **50 REFERENCES**
RÉFÉRENCES

SOLID WALL PIPES FOR PRESSURE NETWORKS

TUYAUX LISSES POUR RÉSEAUX EN PRESSION



PE80 PIPES

according to EN 12201,
from Ø 20 up to 1200 mm

COLOR:

- black with blue stripes (Type1)
- entirely blue (Type1)
- blue outside/black inside (Type2)

APPLICATIONS:

- water mains
- fire-fighting
- hydropower plants
- tunnel construction
- irrigation
- dredging
- snowing plants

TUYAUX EN PE80

conformément à la norme EN 12201,
de Ø 20 à 1200 mm

COULEUR:


- noir avec des rayures bleues (Type1)
- entièrement bleu (Type1)
- bleu à l'extérieur/noir à l'intérieur (Type2)

APPLICATIONS:

- conduites d'eau
- lutte contre l'incendie
- centrales hydroélectriques
- construction de tunnels
- irrigation
- dragage
- stations d'enneigement



PRODUCED BY / PRODUIT PAR
CENTRALTUBI - SAMI PLASTIC - DERIPLAST



PE100 PIPES

according to EN 12201,
from Ø 20 up to 1200 mm

COLOR:

- black with blue stripes (Type1)
- entirely blue (Type1)
- blue outside/black inside (Type2)

APPLICATIONS:

- water mains
- fire-fighting
- hydropower plants
- tunnel construction
- irrigation
- dredging
- snowing plants

TUYAUX EN PE100

conformément à la norme EN 12201,
de Ø 20 à 1200 mm

COULEUR:

- noir avec des rayures bleues (Type1)
- entièrement bleu (Type1)
- bleu à l'extérieur/noir à l'intérieur (Type2)

APPLICATIONS:

- conduites d'eau
- lutte contre l'incendie
- centrales hydroélectriques
- construction de tunnels
- irrigation
- dragage
- stations d'enneigement




PRODUCED BY / PRODUIT PAR
CENTRALTUBI - SAMI PLASTIC - DERIPLAST



SOLID WALL PIPES FOR PRESSURE NETWORKS

TUYAUX LISSES POUR RÉSEAUX EN PRESSION



PE100 RC PIPES

with increased Slow Crack Growth (SCG) resistance, according to EN 12201 + DIN PAS 1075, from Ø 20 up to 1200 mm

COLOR:

- black with blue stripes (Type1)
- entirely blue (Type1)
- blue outside/black inside (Type2)

APPLICATIONS:

- water mains
- fire-fighting
- hydropower plants
- tunnel construction
- irrigation
- dredging
- snowing plants

TUYAUX EN PE100 RC

avec une résistance accrue à la croissance lente des fissures (SCG), selon EN 12201 + DIN PAS 1075, de Ø 20 à 1200 mm

COULEUR:

- noir avec des rayures bleues (Type1)
- entièrement bleu (Type1)
- bleu à l'extérieur/noir à l'intérieur (Type2)


APPLICATIONS:

- conduites d'eau
- lutte contre l'incendie
- centrales hydroélectriques
- construction de tunnels
- irrigation
- dragage
- stations d'enneigement



PRODUCED BY / PRODUIT PAR

CENTRALTUBI - SAMI PLASTIC - DERIPLAST



PE100 DCR + RC PIPES

with increased:

- Dioxide Chlorine resistant (DCR)
- Slow Crack Growth (SCG) resistance, according to EN 12201 + DIN PAS 1075, from Ø 20 up to 1200 mm

COLOR:

- black with blue stripes (Type1)
- entirely blue (Type1)
- blue outside/black inside (Type2)

APPLICATIONS:

- water mains
- fire-fighting
- hydropower plants
- tunnel construction
- irrigation
- dredging
- snowing plants

TUYAUX EN PE100 DCR + RC

avec augmentation :

- Résistance au dioxyde de chlore (DCR)
- Résistance à la croissance lente des fissures (SCG), selon EN 12201 + DIN PAS 1075, de Ø 20 à 1200 mm

COULEUR:

- noir avec des rayures bleues (Type1)
- entièrement bleu (Type1)
- bleu à l'extérieur/noir à l'intérieur (Type2)

APPLICATIONS:

- conduites d'eau
- lutte contre l'incendie
- centrales hydroélectriques
- construction de tunnels
- irrigation
- dragage
- stations d'enneigement




PRODUCED BY / PRODUIT PAR

CENTRALTUBI - SAMI PLASTIC



SOLID WALL PIPES FOR PRESSURE NETWORKS

TUYAUX LISSES POUR RÉSEAUX EN PRESSION



PE100 RC PIPES GAS - HYDROGEN

with increased Slow Crack Growth (SCG) resistance,
according to EN 1555 + DIN PAS 1075,
from Ø 20 up to 630/800 mm

COLOR:

- black with orange stripes (Type1)
- entirely orange (Type1)
- orange outside/black inside

APPLICATIONS:

- underground gas networks
- underground hydrogen networks

TUYAUX EN PE100 RC POUR GAZ - HYDROGEN

avec une résistance accrue à la croissance lente des fissures
(SCG), selon EN 1555 + DIN PAS 1075,
de Ø 20 à 630/800 mm

COULEUR:

- noir avec des bandes orange (Type1)
- entièrement orange (Type1)
- orange à l'extérieur/noir à l'intérieur


APPLICATIONS:

- réseaux souterrains de gaz



PRODUCED BY / PRODUIT PAR

CENTRALTUBI - SAMI PLASTIC



PE100 PIPES

according to EN 12201,
full range sizes: up to 1200 mm

COLOR:

- entirely black (Type 1)
- black with brown stripes (Type 1)
- brown outside/black inside (Type 2)

APPLICATIONS:

- underground pressure sewer systems

TUAYAUX EN PE100

conformément à la norme EN 12201,
gamme complète de tailles jusqu'à 1200 mm

COULEUR:

- entièrement noir (Type 1)
- noir avec des rayures brunes (Type 1)
- brun à l'extérieur/noir à l'intérieur (Type 2)

APPLICATIONS:

- systèmes d'égouts souterrains sous pression




PRODUCED BY / PRODUIT PAR

CENTRALTUBI - SAMI PLASTIC - DERIPLAST



SOLID WALL PIPES FOR PRESSURE NETWORKS

TUYAUX LISSES POUR RÉSEAUX EN PRESSION



PE100 RC PIPES

with increased Slow Crack Growth (SCG) resistance, according to EN 12201 (+ DIN PAS 1075 max up to 630mm) full range sizes: Ø 75 up to 1200 mm

COLOR:

- entirely black (Type 1)
- black with brown stripes (Type 1)
- brown outside/black inside (Type 2)

APPLICATIONS:

- underground pressure sewer systems

TUYAUX EN PE100 RC

avec une résistance accrue à la croissance lente des fissures (SCG), selon EN 12201 (+ DIN PAS 1075 max jusqu'à 630mm) gamme complète de tailles: Ø 75 à 1200 mm

COULEUR:

- entièrement noir (Type 1)
- noir avec des rayures brunes (Type 1)
- brun à l'extérieur/noir à l'intérieur (Type 2)


APPLICATIONS:

- Systèmes d'égouts souterrains sous pression



PRODUCED BY / PRODUIT PAR

CENTRALTUBI - SAMI PLASTIC



SG-PVC PRESSURE

PVC PRESSURE PIPES

PVC solid wall pipes complying with UNI EN ISO 1452 standard.

Size range: from Ø 50 up to 500 mm

pressure rates: PN 6-10-12.5-16-20

COLOR:

- grey (RAL 7011)

APPLICATIONS:

- water supply
- irrigation
- sewer pressure systems
- industry

TUYAUX À PRESSION EN PVC

Tubes en PVC rigide conformes aux normes UNI EN ISO 1452

DN: à partir du 50 jusqu'à 500mm

taux de pression: PN 6-10-12.5-16-20

COLOR:

- gris (RAL 7011)

APPLICATIONS:

- approvisionnement en eau
- irrigation
- systèmes d'égouts industriels sous pression



PRODUCED BY / PRODUIT PAR

SYSTEM GROUP PVC





Blue seal 16

COMPRESSION FITTINGS PN 16

from Ø 16 to Ø 110 mm

RACCORDS A COMPRESSION PN16

du Ø 16 au Ø 110 mm



WRAS

GRBS

kiwa



Perla

COMPRESSION FITTINGS

FOR RESIDENTIAL AND AGRICULTURAL IRRIGATION

from Ø 20 to Ø 110 mm

RACCORDS A COMPRESSION

POUR IRRIGATION RESIDENTIELLE ET AGRICOLE

du Ø 20 au Ø 110 mm



S-saddle 16



S-saddle 12,5



S-saddle 10

CLAMP SADDLES PN 16-12,5-10

single and double clamp saddles with patented
anti-rotation system

from Ø 25 to Ø 315 mm

COLLIERS DE PRISE PN 16-12,5-10

simples et doubles avec système antirotation brevété

du Ø 25 au Ø 315 mm



Watch the video on
[Regardez les vidéos sur](#)

YouTube



Plug&Play®

is the fitting that requires no welding or mechanical tightening. It is easy to install, fast and reliable. The Plug&Play system is also available as a socket that can be supplied already pre-welded to the pipe, ready for use on site.

est le raccord qui ne nécessite ni soudure ni serrage mécanique. Il est facile à installer, rapide et fiable. Le système Plug&Play est également disponible sous la forme d'un tête à souder qui peut être fourni déjà soudé au tuyau, prêt à être utilisé sur le chantier.



WRAS

DVGW





SEGMENTED FITTINGS

from Ø 90 to Ø 1200 / from PN4 to PN25

RACCORDS SEGMENTES

du Ø 90 au Ø 1200 / du PN4 au PN25



ELECTROFUSION FITTINGS

from ø 25 to ø 1200

RACCORDS ELECTROFUSION

du Ø 20 au Ø 800 / du PN4 au PN25



INJECTION MOULDED FITTINGS

from Ø 25 to Ø 400 mm

RACCORDS INJECTES

du Ø 25 au Ø 400 mm



REPAIRING CLAMPS

and special parts for pipes

COLLIERS DE RÉPARATION

et pièces spéciales pour tuyaux



FLANGES FOR STUB ENDS / LONG SPIGOT STUB ENDS

from ø 25 to ø 1200

BRIDES POUR COLLET / COLLETS EMBOUT LONG

du Ø 25 au Ø 1200

PIPES FOR GRAVITY NETWORKS TUYAUX POUR RÉSEAUX GRAVITAIRES



HYDRO16

PP DWC PIPES

double wall PP corrugated pipes in compliance with EN 13476-3 sizes range from DN 200 up to 1200 mm
DN series: ID and OD
Ring stiffness: standard SN16 (SN8-10-12 on request)

COLOR:

- black outside/orange inside

APPLICATIONS:

- sewerage systems - drainage systems

JOINTING METHOD:

- socket and gasket* - coupling and gaskets*
- double shell mechanical joint

* possibility of bentonite additional gasket on request

TUYAUX ONDULÉS À DOUBLE PAROI EN PP

tuyaux ondulés en PP à double paroi conformes à la norme EN 13476-3 dimensions de DN 200 à 1200 mm
série DN : ID et OD
Rigidité de l'anneau : standard SN16 (SN8-10-12 sur demande)

COULEUR :

- noir à l'extérieur/orange à l'intérieur

APPLICATIONS :

- systèmes d'égouts - systèmes de drainage ;

MÉTHODE D'ASSEMBLAGE :

- emboîtement et joint* - accouplement et joints*
- joint mécanique à double enveloppe

* possibilité de joint supplémentaire en bentonite sur demande

PRODUCED BY / PRODUIT PAR
ITALIANA CORRUGATI - FUTURA SYSTEMS
SYSTEM GROUP FRANCE



MAGNUM

PE DWC PIPES

double wall PE corrugated pipes in compliance with EN 13476-3 sizes range from DN 125 up to 1200 mm
DN series: ID and OD
Ring stiffness: standard SN4-8 (SN10-12 on request)

COLOR:

- entirely black
- black outside/colored inside (on request)

APPLICATIONS:

- sewerage systems - drainage systems

JOINTING METHOD:

- socket and gasket* - coupling and gaskets*
- double shell mechanical joint

* possibility of bentonite additional gasket on request

TUYAUX ONDULÉS EN PE

tuyaux ondulés en PE à double paroi conformes à la norme EN 13476-3 dimensions de DN 125 à 1200 mm
série DN : ID et OD
Rigidité de l'anneau : standard SN4-8 (SN10-12 sur demande)

COULEUR :

- entièrement noir
- noir à l'extérieur/bleu à l'intérieur (sur demande)

APPLICATIONS :

- systèmes d'égouts - systèmes de drainage

MÉTHODE D'ASSEMBLAGE :

- emboîtement et joint* - accouplement et joints*
- joint mécanique à double enveloppe

* possibilité de joint supplémentaire en bentonite sur demande

PRODUCED BY / PRODUIT PAR
ITALIANA CORRUGATI - FUTURA SYSTEMS
SYSTEM GROUP FRANCE



PIPES FOR GRAVITY NETWORKS TUYAUX POUR RÉSEAUX GRAVITAIRES



ONE IN ONE DWC PIPES

double piping system (one in one) made by PE/PP corrugated pipes in compliance with EN 13476-3 standard for safety increasing in case of inside leakage
sizes range: from DN/OD 160/250 up to ID800/1200
ring stiffness: SN 4-8-16

COLOR:

- entirely black
- black outside/blue inside (on request)

APPLICATIONS:

- sewerage systems
- drainage systems

JOINTING METHOD:

- socket and gasket*
- coupling and gaskets*

* possibility of bentonite additional gasket on request

TUYAUX EN PE DOUBLE PAROI

système de tuyauterie double (un en un) constitué de tuyaux ondulés en PE/PP conforme à la norme EN 13476-3 pour une sécurité accrue en cas de fuite intérieure
gamme de dimensions : de DN/OD 160/250 à ID800/1200
rigidité de l'anneau : SN 4-8-16

COULEUR:

- entièrement noir
- noir à l'extérieur/bleu à l'intérieur (sur demande)

APPLICATIONS:

- systèmes d'égouts
- systèmes de drainage

MÉTHODE D'ASSEMBLAGE:

- emboîtement et joint*
- accouplement et joints*
- joint mécanique à double enveloppe

* possibilité de joint supplémentaire en bentonite sur demande

PRODUCED BY / PRODUIT PAR
ITALIANA CORRUGATI



SLOW FLOW_{AMR}

PE DWC PIPES AMR TYPE

double wall pipes type **AMR** (Artificial Macro Roughness)
sizes range: from DN 200 up to 500 mm

COLOR:

- entirely black
- black outside/blue inside

APPLICATIONS:

for slowing down water flow velocity in high steep installations, in order to delete or reduce cascading manholes techniques optimized, operation in combination with Vortex manhole (see page 19).

TUYAUX EN PE DOUBLE PAROI DE TYPE AMR


tuyaux à double paroi type **AMR** (Macro Rugosité Artificielle)
gamme de dimensions : de DN 200 à 500 mm

COULEUR:

- entièrement noir
- noir à l'extérieur/bleu à l'intérieur

APPLICATIONS:

pour ralentir la vitesse de l'eau dans les installations à forte pente, pour supprimer ou réduire la méthode des regards en cascade fonctionnement, optimisé en combinaison avec le regard Vortex (voir page 19).



Traditional system
with cascading manholes
Système traditionnel
avec regards en cascade

SLOW FLOW AMR system
with vortex manholes
Système **AMR SLOW FLOW**
avec regards à vortex

PRODUCED BY / PRODUIT PAR
ITALIANA CORRUGATI



PIPES FOR GRAVITY NETWORKS TUYAUX POUR RÉSEAUX GRAVITAIRES



HDPE PIPES

according to EN 12666,
from Ø 160 up to 1200 mm

COLOR:

- black with brown stripes
- entirely black

APPLICATIONS:

- sewerage systems
- drainage systems

TUYAUX EN PEHD

conformément à la norme EN 12666,
de Ø 160 à 1200 mm

COULEUR:

- noir avec bandes brunes
- entièrement noir

APPLICATIONS:

- systèmes d'égouts
- systèmes de drainage



according to NF T14 last revision

PRODUCED BY / PRODUIT PAR
CENTRALTUBI - DERIPLAST GROUP



SPIRAL PIPES

according to DIN 16969 and EN 13476,
from DN/ID 800 up to 2500 mm

COLOR:

- entirely black
- blue inside/black outside

JOINTING METHODS:

- electrofusion socket
- gasket and socket

APPLICATIONS:

- sewerage systems
- drainage systems

TUYAUX SPIRALÉS

selon DIN 16969 et EN 13476,
de DN/ID 800 à 2500 mm

COULEUR:


- noir intérieur
- bleu à l'intérieur/noir à l'extérieur

MÉTHODES D'ASSEMBLAGE :


- emboîtement par électrofusion
- joint et emboîtement

APPLICATIONS :

- systèmes d'assainissement
- systèmes de drainage



PRODUCED BY / PRODUIT PAR
CENTRALTUBI



PIPES FOR GRAVITY NETWORKS AND WELLS

TUYAUX POUR RÉSEAUX GRAVITAIRES ET PUITS



PVC PIPES

standard sizes:
from Ø 110 up to 500 mm
according to EN 1401
ring stiffness: 2 - 4 - 8 - 16

COLOR:

- dark orange (RAL 8023)

APPLICATIONS:

- sewerage systems
- drainage systems

TUYAXU EN PVC

dimensions standard:
de Ø 110 à 500 mm
selon la norme EN 1401
rigidité de l'anneau: 2 - 4 - 8 - 16

COULEUR:

- orange (RAL 8023)

APPLICATIONS:

- systèmes d'égouts
- systèmes de drainage

PVC fittings and special pieces available in the specific catalogue (see the QR CODE below).

Raccords en PVC et pièces spéciales disponibles dans le catalogue spécifique (voir le QR CODE ci-dessous).

PRODUCED BY / PRODUIT PAR

SYSTEM GROUP PVC



PVC PIPES

rigid PVC solid wall pipes
standard lengths: 3-5 m + socket

COLOR:

- light blue (RAL 5012)

APPLICATIONS:

- internal lining of wells

TUYAXU EN PVC

tuyaux en PVC
de 5 m ou 3 m + tulipe.

COULEUR:

- bleu clair (RAL 5012)

APPLICATIONS:

- revêtement intérieur des puits

MICRO-SLOTTED PVC PIPES FOR DRAINAGE

TUYAUX EN PVC MICROCRÉPINÉS POUR LE DRAINAGE



Solid wall bars with threaded socket
Barres lisses avec embout fileté



Bars with slots and threaded socket
Barres avec fissuration et embout fileté




Bars with slots, threaded socket and geotextile coating
Barres avec fissuration, avec embout fileté et stock en geotessut

PRODUCED BY / PRODUIT PAR

SYSTEM GROUP PVC



FITTINGS FOR CORRUGATED PIPES RACCORDS POUR TUYAUX ONDULÉS



HIGHER SAFETY MECHANICAL CONNECTION

double shell mechanical junction for PE/PP corrugated pipes (DN/OD series) with high sealing and mechanical performances size range from DN 160 up to 1200 mm

CONNEXION MÉCANIQUE DE HAUTE SÉCURITÉ

jonction mécanique à double enveloppe pour tubes ondulés en PE/PP (série DN/OD) avec des performances mécaniques et d'étanchéité élevées gamme de dimensions de DN 160 à 1200 mm

RANGE GAMME

Pipes DN/OD [mm]
Tubes DN/OD [mm]

160
200
250
315
400
500
630
800
1000
1200



PRODUCED BY / PRODUIT PAR
ITALIANA CORRUGATI - FUTURA SYSTEMS



PE-PP FORMED FITTINGS

RACCORDS FORMÉS EN PE-PP



PE INJECTION MOULDED FITTINGS

RACCORDS MOULÉS PAR INJECTION EN PE



PVC FITTINGS

RACCORDS EN PVC



Suitable for:
PE corrugated
pipes

Approprié pour:
tuyaux ondulés
en PE



Suitable for:
PE smooth pipes

Approprié pour:
tuyaux en PE
lisse



Suitable for:
PVC pipes

Approprié pour:
tuyaux en PVC



FORMED MANHOLES

by pipes with compact profile

REGARDS FORMÉS

par de tubes avec profil compact



VORTEX MANHOLES

from Ø 600 to Ø 1000

REGARDS VORTEX

du Ø 600 au Ø 1000




OFF-TAKE SYSTEM FOR CORRUGATED PIPE

Off-take system with socket for corrugated PE/PVC/PP pipes.

SYSTEME DE PIQUAGE POUR TUBE ANNELE

Système de piquage avec manchon pour tubes annelé PE/PVC/PP.





MODULAR MANHOLES

from Ø 400 to Ø 1200

REGARDS MODULAIRES

du Ø 400 au Ø 1200



INSPECTION TEE FOR CORRUGATED PIPES

from Ø 400 to Ø 1200

TÉ D'INSPECTION POUR TUYAUX ONDULÉS

du Ø 400 au Ø 1200



CORRUGATED MANHOLES

from Ø 400 to Ø 1200

REGARDS ONDULÉS

du Ø 400 au Ø 1200



INSPECTION TEE WITH MANHOLE MODULES

from Ø 400 to Ø 1200

TÉ D'INSPECTION AVEC MODULES DE TROUS D'HOMME

from Ø 400 to Ø 1200



MONOBLOC MANHOLES REGARDS MONOBLOC





Heavy Ring

ANTI-FLOATING SOLUTION

special standardized solution especially designed
for anti-floating PE manholes in ground water conditions.

ANNEAU ANTI-FLOTTANT

pour regards Heavy Ring est la solution standardisée
spéciale de FUTURA S.p.A. spécialement projetée
pour regards anti-flottants dans des conditions d'eaux
souterraines.



PRODUCED BY / PRODUIT PAR
FUTURA



SLOTTED PIPES FOR UNDERGROUND DRAINAGE SYSTEMS

TUYAUX À FENTE POUR LES SYSTÈMES DE DRAINAGE SOUTERRAINS



PE DWC PIPES

HDPE double wall corrugated pipes with different slots configuration size range from Ø 125 up to 1200 mm packaged in bars

COLOR:

- black

APPLICATIONS:

- underground drainage systems
- sub dispersion discharge

TUYAUX ONDULÉS À DOUBLE PAROI EN PE

tubes ondulés HDPE à double paroi avec différentes configurations de fentes gamme de dimensions de Ø 125 à 1200 mm emballés en barres

COULEUR:

- noir

APPLICATIONS:

- systèmes de drainage souterrain
- évacuation par sous-dispersion

Standard perforation for DN160/250/315/400

Fissuration standard DN160/250/315/400



N. 5 SLOTS | FENTES



N. 8 SLOTS | FENTES



N. 3 SLOTS | FENTES

PRODUCED BY / PRODUIT PAR
ITALIANA CORRUGATI



HDPE SOLID WALL PIPES

for strong drainage systems with different slots configuration size range from Ø 75 up to 400 mm

COLOR:

- entirely black

APPLICATIONS:

- underground drainage systems
- collection of biogas in landfills
- collection of leachate in landfills

TUYAUX À PAROIS PLEINES EN PEHD

pour des systèmes de drainage solides avec différentes configurations de fentes gamme de dimensions de Ø 75 à 400 mm

COULEUR:


- entièrement noir

APPLICATIONS:

- systèmes de drainage souterraines
- collecte de biogaz
- drainage des infiltrations par percolation

Slotting systems

Systèmes de fente



PRODUCED BY / PRODUIT PAR
CENTRALTUBI



SLOTTED PIPES FOR UNDERGROUND DRAINAGE SYSTEMS

TUYAUX À FENTE POUR LES SYSTÈMES DE DRAINAGE SOUTERRAINS



HDPE DWC PIPES

HDPE double wall corrugated pipes with slots at 360° configuration size range from Ø 63 up to 200 mm packaged in rolls

COLOR:

- entirely black
- black with green stripe

APPLICATIONS:

- underground drainage systems
- sub dispersion discharge

TUYAUX ONDULÉS EN PEHD

tubes ondulés HDPE à double paroi avec fentes à 360° dimensions de Ø 63 à 200 mm emballés en rouleaux

COULEUR:


- entièrement noir
- noir avec bandes vertes

APPLICATIONS:

- systèmes de drainage souterrains
- décharge de la sous-dispersion

Slotting

Fente



PRODUCED BY / PRODUIT PAR
ITALIANA CORRUGATI



PE DWC PIPES

HDPE double wall corrugated pipes with slots at 360° configuration coated with filtering geotextile size range from Ø 63 up to 1200 mm packaged in rolls up to Ø 200 mm packaged in bars from Ø 125 up to 200 mm

COLOR:

- black with green stripes (pipes)
- blue or green (coating)

APPLICATIONS:

- underground drainage systems

TUYAUX ONDULÉS EN PE

tubes ondulés HDPE à double paroi avec fentes à 360° recouvert d'un géotextile filtrant gamme de dimensions de Ø 63 à 1200 mm conditionnés en rouleaux jusqu'à Ø 200 mm emballé en barres de Ø 125 jusqu'à 200 mm

COULEUR:

- noir avec bandes vertes (tuyaux)
- bleu ou vert (revêtement)

APPLICATIONS:

- systèmes de drainage souterrains

Type a 240°(standard production) type b 360° / type c 120°

Type a 240° (production standard)/type b 360°/ type c 120°

	TYPE A 240°	TYPE B 360°	TYPE C 120°
Only for Diameters Seulement pour les diamètres DN/OD 250/315/400	n 5 SLOTS / FENTES	n 8 SLOTS / FENTES	n 3 SLOTS / FENTES
Only for Diameters Seulement pour les diamètres DN/OD 500/630/800/1000/1200 DN/ID 250/300/400/500/600/800	n 2 SLOTS / FENTES	n 3 SLOTS / FENTES	n 1 SLOT / FENTE
Only for Diameters Seulement pour les diamètres DN/OD 125/160/200	n 4 SLOTS / FENTES	n 6 SLOTS / FENTES	n 2 SLOTS / FENTES

PRODUCED BY / PRODUIT PAR
ITALIANA CORRUGATI



CONTROLLED MECHANICAL VENTILATION SYSTEMS (CMV) SYSTÈMES DE VENTILATION MÉCANIQUE CONTRÔLÉE (VMC)



 **AIRcorflex**

PE DWC PIPES

PE double wall corrugated pipes with antibacterial and antistatic additives
size range from Ø 50 up to 200 mm
packaged in coils 50 m

COLOR:

- standard: totally white
- customized pipe color possibility
- customized stripe's color possibility

APPLICATIONS:

- HVAC (Heating Ventilation Air Conditioning) systems
- CMV (Controlled Mechanical Ventilation) Systems
- residential and industrial ventilation

TUYAUX PE DWC

Tuyaux ondulés à double paroi en PE avec additifs antibactériens et antistatiques
dimensions de Ø 50 à 200 mm
emballés en bobines de 50 m

COULEUR:

- blanc total (standard);
- personnalisée selon les besoins du client
- possibilité de personnalisation des bandes

APPLICATIONS:

- Systèmes CVC (chauffage, ventilation et climatisation)
- VMC (systèmes de ventilation mécanique contrôlée)
- ventilation résidentielle et industrielle



PRODUCED BY / PRODUIT PAR
ITALIANA CORRUGATI



ISOAIR

PE DWC PIPES

PE double wall corrugated pipes with antibacterial and antistatic additives with pre-installed thermal-acoustic insulation coating made by expanded PE 4 mm thickness
size range Ø 71/51 + 83/63 + 98/76 mm
packaged in coils 50 m

COLOR:

- grey / black (standard)

APPLICATIONS:

- HVAC (Heating Ventilation Air Conditioning) systems
- CMV (Controlled Mechanical Ventilation) Systems
- residential and industrial ventilation

TUYAUX PE DWC

tuyaux ondulés à double paroi en PE avec additifs antibactériens et antistatiques avec revêtement d'isolation thermique-acoustique préinstallé en PE expansé d'une épaisseur de 4 mm
dimensions Ø 71/51 + 83/63 + 98/76 mm
emballé en bobines de 50 m

COULEUR:

- gris / noir (standard)

APPLICATIONS:

- Systèmes CVC (chauffage, ventilation et climatisation)
- VMC (systèmes de ventilation mécanique contrôlée)
- ventilation résidentielle et industrielle



PRODUCED BY / PRODUIT PAR
ITALIANA CORRUGATI



CONTROLLED MECHANICAL VENTILATION SYSTEMS (CMV) SYSTÈMES DE VENTILATION MÉCANIQUE CONTRÔLÉE (VMC)



ISOMAX

PE COATING SHEATH

high performance insulation sheath made by closed cell polyethylene for AIRcor pipes operating temperatures from -45 up to 110°C thermal conductivity coefficient: 0.035 W (m°K) à 40°C (EN 12667)
size range Ø 83/51 + 95/63 + 110/76 mm
packaged in bars 2 m length

COLOR:

- grey (standard)

APPLICATIONS:

- HVAC systems (Heating Ventilation Air Conditioning)
- CMV (Controlled Mechanical Ventilation Systems)
- residential and industrial ventilation

GAINE AVEC REVÊTEMENT EN PE

gaine isolante haute performance en polyéthylène à cellules fermées pour les tuyaux AIRcor
températures de fonctionnement de -45 à 110°C
coefficient de conductivité thermique: 0,035 W (m°K) à 40°C (EN 12667)
dimensions Ø 83/51 + 95/63 + 110/76 mm
emballé en barres de 2 m de long

COULEUR:

- gris (standard)

APPLICATIONS:



- systèmes CVC (chauffage, ventilation et climatisation)
- VMC (systèmes de ventilation mécanique contrôlée)
- ventilation résidentielle et industrielle



PRODUCED BY / PRODUIT PAR
ITALIANA CORRUGATI



ACCESSORIES ACCESSOIRES



from DN 63 up 200 mm
de DN 63 jusqu'à 200 mm





PEXB AL PEXB MULTILAYER PIPES FOR GAS

Multilayer naked pipes, PEXB al PEXB with alluminium oxygen barrier, from Ø 16 up to 32 (in coils and lengths according to UNI 11344)

COLOR:

- yellow (standard);
- customized according to customer's needs,

APPLICATIONS:

- domestic gas transport

TUYAUX MULTICOUCHES EN PEXB AL PEXB POUR GAZ

Tuyaux nus multicouches, PEXB et PEXB avec barrière d'oxygène en aluminium, de Ø 16 à 32 (en couronnes et en longueurs selon UNI 11344)

COULEUR:

- jaune (standard) ;
- personnalisée selon les besoins du client,

APPLICATIONS:

- transport de gaz domestique



RIH



PRODUCED BY / PRODUIT PAR
SAMI PLASTIC



PEXB AL PEXB MULTILAYER PIPES FOR WATER

PEXB al PEXB with alluminium oxygen barrier with max temperature resistance up to 95°, from Ø 16 up to 32 (in coils) bigger sizes up to Ø 63 (lengths)

COLOR:

- totally white (standard);
- customized according to customer's needs,

APPLICATIONS:

- in - house hot and cold water transportation;
- underfloor heating systems

TUYAUX MULTICOUCHES EN PEXB AL PEXB POUR L'EAU

PEXB al PEXB avec barrière d'oxygène en aluminium avec une résistance maximale à la température de 95°, de Ø 16 à 32 (en bobines) plus grand jusqu'à 95°, de Ø 16 à 32 (en bobines) plus grandes dimensions jusqu'à Ø 63 (longueurs)

COULEUR:

- blanc total (standard) ;
- personnalisée selon les besoins du client,

APPLICATIONS:

- transport d'eau chaude et froide à l'intérieur de la maison ;
- systèmes de chauffage par le sol



RIH



PRODUCED BY / PRODUIT PAR
SAMI PLASTIC





PRE INSULATED PEXB AL PEXB MULTILAYER PIPES FOR WATER

PEXB al PEXB with alluminium oxygen barrier with max temperature resistance up to 95°, from Ø 16 up to 32

COLOR:

- blue / red / white (coating);
- customized according to customer's needs,

APPLICATIONS:

- in - house hot and cold water transportation;
- underfloor heating systems

TUYAUX MULTICOUCHES PRÉISOLÉS EN PEXB AL PEXB POUR L'EAU

PEXB al PEXB avec barrière d'oxygène en aluminium avec résistance maximale à la température jusqu'à 95°, de Ø 16 à 32

COULEUR:

- bleu / rouge / blanc (revêtement) ;
- personnalisé selon les besoins du client

APPLICATIONS:

- transport d'eau chaude et froide à l'intérieur de la maison
- systèmes de chauffage par le sol



RI A

CONFORME À
DIN 15858



PRODUCED BY / PRODUIT PAR
SAMI PLASTIC



PERT AL PERT MULTILAYER PIPES FOR WATER

PERT AL PERT with alluminium oxygen barrier with max temperature resistance up to 95°, from Ø 16 up to 32

COLOR:

- totally white (standard);
- customized according to customer's needs,

APPLICATIONS:

- in - house hot and cold water transportation;
- underfloor heating systems

PERT AL PERT TUYAUX MULTICOUCHES POUR L'EAU

PERT AL PERT avec barrière d'oxygène en aluminium avec résistance à la température max, jusqu'à 95°, de Ø 16 à 32

COULEUR:

- blanc total (standard) ;
- personnalisée selon les besoins du client,

APPLICATIONS:

- transport d'eau chaude et froide à l'intérieur de la maison
- systèmes de chauffage par le sol



RI A

CONFORME À
DIN 15858



PRODUCED BY / PRODUIT PAR
SAMI PLASTIC



PERT AL PERT PRE INSULATED MULTILAYER PIPES FOR WATER

PERT al PERT with alluminium oxygen barrier with max temperature resistance up to 95°, from Ø 16 up to 32

COLOR:

- blue/red/white (coating);
- customized according to customer's needs,

APPLICATIONS:

- in - house hot and cold water transportation;
- underfloor heating systems

PERT AL PERT TUYAUX MULTICOUCHES PRÉ-ISOLÉS POUR L'EAU

PERT al PERT avec barrière d'oxygène en aluminium avec résistance à la température max. jusqu'à 95°, de Ø 16 à 32

COULEUR:

- bleu / rouge / blanc (revêtement)
- personnalisé selon les besoins du client

APPLICATIONS:

- transport d'eau chaude et froide à l'intérieur de la maison
- systèmes de chauffage par le sol



RI A



IP

PRODUCED BY / PRODUIT PAR
SAMI PLASTIC

FITTINGS AND TOOLS FOR MULTILAYER PIPE

RACCORDS ET ACCESSOIRES POUR TUYAUX MULTICOUCHE



SOLID WALL PIPES FOR IRRIGATION TUYAUX À PAROIS PLEINES POUR L'IRRIGATION




TubOne

MDPE PIPES

TubOne is the most reliable pipe for self propelled irrigation machines.
High abrasion resistance and flexibility with more than 50.000 rewinds.
it can be realized with constant or variable thicknesses in long reels, up to Ø 180 mm

TUYAUX PEMD

TubOne est le tuyau le plus fiable pour les machines d'irrigation automotrices. Haute résistance à l'abrasion et flexibilité avec plus de 50.000 enroulements.
Il peut être réalisé avec des épaisseurs constantes ou variables en longues bobines, jusqu'à Ø 180 mm.



PRODUCED BY / PRODUIT PAR
CENTRALTUBI



IRRIPIPE

LDPE PIPES

Low Density Polyethylene pipes in compliance with
UNI 7990 standard for irrigation from Ø 16 up to 110 mm

TUYAUX PEBD

Tuyaux en polyéthylène basse densité conformes à la
norme UNI 7990 pour l'irrigation de DN 16 à 110mm



IMPECO

LDPE PIPES

Irrigation pipes from Ø 16 up to Ø 110 mm, made of
recycled LDPE material.

TUYAUX PEBD

Tuyaux d'irrigation de Ø 16 à Ø 110 mm, fabriqués en PEBD
recyclé.

PRODUCED BY / PRODUIT PAR
SAMI PLASTIC



DRIP TAPES AND IRRIGATION PRODUCTS


GAINE GOUTTE À GOUTTE ET PRODUITS POUR L'IRRIGATION



mago
HIGH PERFORMANCE DRIP TAPE

Coextruded drip tape.
Its embedded large section labyrinth ensures a turbulent flow of water and a high resistance to clogging.

Gaine goutte-à-goutte coextrudée.
Le labyrinthe à section large intégré garantit un écoulement turbulent de l'eau, et une grande résistance au colmatage.




Ø 16	5 mil - 0,125 mm	6 mil - 0,150 mm
	6 mil - 0,150 mm	7 mil - 0,175 mm
	7 mil - 0,175 mm	8 mil - 0,200 mm
	8 mil - 0,200 mm	10 mil - 0,250 mm
	10 mil - 0,250 mm	12 mil - 0,300 mm
	12 mil - 0,300 mm	15 mil - 0,375 mm
Ø 22	6 mil - 0,150 mm	7 mil - 0,175 mm
	8 mil - 0,200 mm	10 mil - 0,250 mm
	10 mil - 0,250 mm	12 mil - 0,300 mm




alis
PERFORMANCE DRIP LINE

Drip line with flat emitter.
Anticlogging 3D filtration concept and excellent flow rate uniformity: CV < 3.0

Tube goutte à goutte.
Filtration 3D anti-colmatage avec excellente uniformité du débit CV < 3.0



Ø 16	5 mil - 0,125 mm	6 mil - 0,150 mm	7 mil - 0,175 mm	8 mil - 0,200 mm	10 mil - 0,250 mm	12 mil - 0,300 mm	15 mil - 0,375 mm
Ø 22	6 mil - 0,150 mm	7 mil - 0,175 mm	8 mil - 0,200 mm	10 mil - 0,250 mm	12 mil - 0,300 mm	15 mil - 0,375 mm	18 mil - 0,450 mm
Ø 29	10 mil - 0,250 mm	12 mil - 0,300 mm	15 mil - 0,375 mm	18 mil - 0,450 mm	25 mil - 0,600 mm	30 mil - 0,760 mm	35 mil - 0,890 mm



ACCESSORIES

ACCESSOIRES

FITTINGS

RACCORDS



VALVES

VANNES



DRIPPERS

GOUTTEURS



SPRINKLERS

ASPERSEURS




PRODUCED BY / PRODUIT PAR
SAB




MAIN LINE DESIGNED FOR DRIP IRRIGATION SYSTEMS

TUYAU DISTRIBUTEUR DÉDIÉ AUX SYSTÈMES D'IRRIGATION À GOUTTE




RioFlex
POLYETHYLENE LAYFLAT HOSE

**HIGH
PRESSURE**




Ø mm	D"	mm	kg/m	bar	coil m
53	2"	1,4	0,154	4,6	100
78	3"	1,5	0,272	4,0	100
104	4"	1,9	0,360	3,6	100
130	5"	1,8	0,430	3,5	100
156	6"	2,0	0,620	2,5	50



RioFlex
POLYETHYLENE LAYFLAT HOSE

PRESSURE




Ø mm	D"	mm	kg/m	bar	coil m
53	2"	1,3	0,152	3,0	100
78	3"	1,4	0,265	3,0	100
104	4"	1,4	0,303	3,0	100
130	5"	1,5	0,393	2,5	100
156	6"	1,6	0,609	1,6	50




RioFlex
POLYETHYLENE LAYFLAT HOSE

**LOW
PRESSURE**




Ø mm	D"	mm	kg/m	bar	coil m
53	2"	1,2	0,150	2,5	100
78	3"	1,3	0,250	2,2	100
104	4"	1,3	0,296	2,0	100



Pre-installed female threaded 1/2" outlet: available spacings
Sortie taraudée 1/2" préinstallée: espacements disponibles

cm
50 75 90 100 110 120 130 140 150 160 180 200

Other spacings available on request.
Autres espacements disponibles sur demande.



100% PE



SABdrain


DRAINAGE CHANNEL SYSTEM (EN 1433)

SABdrain is a modern atmospheric water collection system made up of channels in state-of-the-art plastic material - polypropylene - with a wide selection of PP, PAGF, steel and cast iron grids suitable for all load classes and meeting all needs. Polypropylene has a good mechanical and heat resistance. It also resists to chemical and atmospheric agents, acids, salts and alkali, oils and petrol. PP features make the channel surface extremely smooth, the little roughness of the surface allows the water to flow easier and avoid the accumulation of deposits by facilitating the cleaning.

SYSTÈME DE CANAUX DE DRAINAGE (EN 1433)

SABdrain est un système moderne de drainage des eaux atmosphériques composé de caniveaux en matière plastique - le polypropylène - avec un large choix de grilles en PP, PAGF, acier et fonte adaptées à toutes les classes de charge et répondant à tous les besoins. Le polypropylène est caractérisé par une bonne résistance mécanique et thermique. Il résiste également aux agents chimiques et atmosphériques, aux acides, aux sels et aux alcalis, aux huiles et à le carburants. Les caractéristiques du PP rendent la surface du caniveau extrêmement lisse, la faible rugosité de la surface permet à l'eau de s'écouler plus facilement et d'éviter l'accumulation de dépôts en facilitant le nettoyage.


LOAD CLASS / CLASSE DE CHARGE



DIMENSIONS / DIMENSIONS

	
L x H	L1 x H1
100 x 50	150 x 100
...	...
500 x 500	590 x 560


Male/female connection Male/femelle connexion




90° connection Connexion à 90°



Anchorage Ancrage



Pipes connection Raccordement des tuyaux



PRODUCED BY
PRODUIT PAR
SAB





BRIDGEdrain

DRAINAGE TRAP

for evacuation of rainwater on bridges with self-draining asphalt.

BOUCHE D'ÉGOUT

pour le drainage d'eaux pluviales sur les viaducs avec asphalte drainant.



"BRIDGEdrain V" with vertical exit used when the collector is below the drainage channel.

"BRIDGEdrain V" avec sortie verticale, utilisé quand le collecteur se trouve en dessous du caniveau.



"BRIDGEdrain O" with side exit, fitted with side collectors with respect to the axis of drainage channel.

"BRIDGEdrain O" avec sortie latérale, adapté aux collecteurs des côtés par rapport à l'axe du caniveau.

PRODUCED BY / PRODUIT PAR
FUTURA




Canyon

PP WATER RUN-OFF CHANNEL

for road/railways embankments and landfills. Equipped with hooks to avoid plates separation and fixing system to prevent unhinging due to wind.

DESCENTE D'EAU EN PP

pour les remblais routiers/ferroviaires et les décharges. Équipé de crochets pour éviter la séparation des plaques et d'un système de fixation pour éviter le décrochage dû au vent.



PRODUCED BY / PRODUIT PAR
SAB / FUTURA



NO FIRE



PRODUCED BY / PRODUIT PAR :
FUTURA



FIRE FIGHTING GULLY-TRAP FOR TUNNELS

In addition to collecting liquids, the particular form of the "NO-FIRE" gully allows a syphon effect to be created both upstream and downstream of the central chamber. This configuration allows the "NO-FIRE" to also act as a flame-trap in cases where flammable liquids flowing into the drain catch fire, thus preventing the flames from propagating along the pipeline. The dual syphon effect also prevents the release of toxic fumes into the tunnel, saving lives. Thanks to its optimised dimensions and low weight, the "NO-FIRE" gully is simple and quick to install, reducing the size of the trench, the use of heavy equipment and reducing risks during pipe installation.

CANIVEAUX COUP-FEU POUR APPLICATION EN TUNNEL

Ainsi que collecter les liquides, grâce à sa forme particulière, le caniveau «NO-FIRE» permet de créer un effet siphon en aval et en amont du collecteur centrale. Cette configuration permet au caniveau « NO-FIRE » de servir aussi de coupe-flamme dans le cas où des liquides inflammables s'écoulent dans le collecteur et prennent feu, en évitant ainsi la propagation des flammes le long de toute la canalisation. Le double effet siphon permet aussi d'éviter l'émission de fumées toxiques dans le tunnel, ce qui a permis de sauver des vies. Grâce à ses dimensions optimisées et à son poids réduit, le caniveau «NO-FIRE» permet une installation facile et rapide, en limitant au minimum les dimensions de l'excavation, d'équipements d'utilisation lourds et les risques liés à la sécurité pendant les phases d'installation.

GULLY TRAP THAT SAVES LIVES

gully trap + inspection chamber

+ siphon... **further:**

- easy to install
- reduced excavation works
- easy to maintain, but most of all...

flame arrester

CANIVEAU QUI SAUVE DES VIES

caniveau + regard + siphon ... **plus:**

- facile à installer
- travaux d'excavation réduits
- facile à installer, mais surtout....

coupe-flammes

Check the video on our
Consultez la vidéo sur
notre chaîne



CABLE PROTECTION

PROTECTION DES CÂBLES



DOUBLE WALL CORRUGATED PIPES

HDPE double wall corrugated pipe for cable protection. Artificial ageing test ie exposure to UV radiation for 5000 hours, according to the EN 1297 standard and certified.

Coils available from Ø40 to 200.
Bars available from Ø 75 to 200.
Available on 450N - 750N.

Standard colors: red/black - black with grey stripes.

Customized colors: on request.

TUYAUX ONDULÉS À DOUBLE PAROI

Gaine PEHD annelée double paroi pour protection de câbles. Test de vieillissement artificiel par exposition aux radiations UV pendant 5000 heures, selon la norme EN 1297 et remise du certificat.

Couronnes disponibles du Ø 40 à 200.
barres disponibles du Ø 75 au Ø 200.
Disponible en 450N - 750N.

Couleurs standard: rouge/noir - noir avec bandes grises.

Couleurs personnalisées: sur demande.



Applus®

PRODUCED BY / PRODUIT PAR
ITALIANA CORRUGATI



 **SG-PVC CABLE**

PVC PIPES

Rigid PVC insulating conduit, made of thermoplastic material based on polyvinyl chloride (PVC) particularly added to give excellent mechanical resistance, resistance to micro-organisms, the soil, to atmospheric and chemical agents, lime and cement.

Produced with dimensional characteristics conform with DIN 8062 and EN 1329-1, ring stiffness and impact strength according to UNI EN 61386-24.
Available on request, in diameter range 50-200.

TUYAUX EN PVC

Conduit isolant en PVC rigide, en matériau thermoplastique à base de polychlorure de vinyle (PVC), particulièrement additivé pour offrir une excellente résistance mécanique, aux micro-organismes, au sol, aux agents atmosphériques et chimiques, à la chaux et au ciment.

Produit avec caractéristiques dimensionnelles conformes à DIN 8062 et EN 1329-1, rigidité annulaire et résistance au choc selon UNI EN 61386-24. Disponible sur demande, dans la gamme de diamètre 50-200.



Applus®

PRODUCED BY / PRODUIT PAR
ITALIANA CORRUGATI



CABLE PROTECTION

PROTECTION DES CÂBLES



ELECTROpipe

Pipes color
Particularity
Type 2 (2 different color layers)
HDPE compound
PSV mark
Suitable for butt welding
Trenchless installation technologies
Standard
Product Quality mark

CE marking
IEC 62067 tested
EN TS 12-24 compliance
HIGH VOLTAGE availability

Couleur des tuyaux
Particularité
Type 2 (2 couches de couleurs différentes)
Composé PEHD
Marque PSV
Convient à soudage bout à bout
Techniques d'installation sans tranchée
Standard
Marque de qualité du produit

CE marquage
Testé CEI 62067
Testé EN TS 12-24
Disponibilité HAUTE TENSION

black
single coextruded red stripes
YES
with recycled material ²
YES
on demand - Certified according to ISO 13953
on demand - suitable
CEI EN 61386-1-24 ³
IMQ (IEMMEQU marking) ⁴
for compliance with CEI EN 61386-1-24 standard
for range of sizes included by CEI EN 61386-1-24
NO
NO
NO

noir
Bandes rouges coextrudées simples
OUI
avec des matériaux recyclés ²
OUI
sur demande - Certifié selon la norme ISO 13953
sur demande - adapté
CEI EN 61386-1-24 ³
IMQ (Marquage IEMMEQU) ⁴
pour la conformité à la norme CEI EN 61386-1-24
pour gamme de diamètres incluses par CEI EN 61386-1-24
NON
NON
NON



ELECTROpipe-HV

black
double coextruded red stripes ¹
NO
with "partially" recycled material ²
NO
Certified according to ISO 13953
suitable
CEI EN 61386-1-24 ³
IMQ (IEMMEQU marking) ⁴
for compliance with CEI EN 61386-1-24 standard
for range of sizes included by CEI EN 61386-1-24
YES (certified by third body lab.)
YES
YES

noir
Double rayures rouges coextrudées ¹
NON
avec des matériaux « partiellement » recyclés ²
NON
Agréé selon ISO 13953
approprié
CEI EN 61386-1-24 ³
IMQ (Marquage IEMMEQU) ⁴
pour la conformité à la norme CEI EN 61386-1-24
pour gamme de tailles incluses par CEI EN 61386-1-24
OUI (certifié par un laboratoire tiers)
OUI
OUI

¹ not available for all diameters range
² HDPE virgin material (PE80 - PE100) can be used on demand
³ CEI EN 61386-1-24 standardized sizes range from Ø 25 mm up to Ø 250 mm
⁴ IMQ (Istituto del Marchio di Qualità) is a third body Organism accredited for issuing the Quality Product Mark for products complying with the CEI EN 61386-1-24 standard

¹ non disponible pour toutes les gammes de diamètres
² Le matériau vierge HDPE (PE80 - PE100) peut être utilisé sur demande
³ Les diamètres normalisés CEI EN 61386-1-24 vont de Ø 25 mm à Ø 250 mm
⁴ IMQ (Istituto del Marchio di Qualità) est un organisme tiers accrédité pour délivrer la Marque de Qualité du Produit pour les produits conformes à la norme CEI EN 61386-1-24.

Check the video on our
Consultez la vidéo sur notre chaîne



PRODUCED BY / PRODUIT PAR
CENTRALTUBI



PRODUCED BY / PRODUIT PAR
CENTRALTUBI



TECHNICAL TABLE / TABLEAU TECHNIQUE

COILS / COURONNES

450 N		750 N		Ø mm	GROUP 2		GROUP 1	
at 23° C		at 23° C			450 N		450 N	
at 23° C		at 23° C			at 50° C		at 75° C	
SDR	e _n	SDR	e _n		SDR	e _n	SDR	e _n
13,6	3,0	-	-	40	11	3,7	9	4,5
13,6	3,0	-	4,6	50	13,6	3,7	11	4,6
17	3,8	11	5,8	63	13,6	4,7	11	5,8
17	4,5	11	6,8	75	13,6	5,6	11	6,8
17	5,4	11	8,2	90	13,6	6,7	13,6	6,7
-	-	-	-	110	-	-	13,6	8,1

LENGTHS / BARRES

				Ø mm	GROUP 2		GROUP 1	
450 N		750 N			450 N		450 N	
at 23° C		at 23° C			at 50° C		at 75° C	
SDR	e _n	SDR	e _n		SDR	e _n	SDR	e _n
21	5,3	17	6,6	110	17	6,6	-	-
21	6,0	17	7,4	125	17	7,4	13,6	9,2
21	6,7	17	8,3	140	17	8,3	13,6	10,3
21	7,7	17	9,5	160	17	9,5	13,6	11,8
21	8,6	17	10,7	180	17	10,7	17	10,7
26	7,7	17	11,9	200	21	9,6	17	11,9
26	8,6	17	13,4	225	21	10,8	17	13,4
26	9,6	17	14,8	250	21	11,9	17	14,8

Other sizes available on request. Autres dimensions disponibles sur demande.

e_n = nominal thickness (mm)
épaisseur nominale (mm)

L
L standard
6 - 12
13,5 - 15 m

Upon request, customized lengths (L) can be made (eg DN 160 in rolls of 150 m), compatible with the technical and legislative constraints on transport.

Sur demande, des longueurs personnalisées (L) peuvent être réalisées (par exemple DN 160 en rouleaux de 150 m), de manière compatible avec les contraintes techniques et législatives du transport.

NRG JOINT COUPLER

with pre-mounted EPDM seals protection class IP 66 and 68 certified IMQ

MANCHON DE JONCTION NRG

avec joints EPDM prémontés classe de Certifié IP66 et IP68


		DN
		200
		225
		250

The joining system (pipe + fitting) is IMQ certified according to IEC EN 60529, when the NRG fitting is adopted with the IMQ Centraltubi certified pipes.

Le système de raccordement: tuyau + raccord, est certifié IMQ selon IEC EN 60529 lorsque le raccord NRG est utilisé en conjonction avec les tuyaux IMQ Centraltubi.

CABLE PROTECTION

PROTECTION DES CÂBLES




BLUE / BLEU



RED / ROUGE



YELLOW / JAUNE



GREEN / VERT



ORANGE / ORANGE



BLACK / NOIR

MICRODUCT SYSTEMS

COMMON CHARACTERISTICS OF MICRODUCTS [ST - S - AR]

MATERIAL: PE AD (high density polyethylene)

COLOUR: standard: clear semi-transparent with or without coloured stripes on the outer surface; colour customization: coextrusions available on request.

SURFACES: outside smooth

inside with raised longitudinal ribs (to reduce the friction surface during cable threading)

STANDARD: according to technical specification TSM 1/21 or, on request, to project specifications

MARKING: with all traceability REQUIREMENTS defined by the project specification, possibility of customisation on request.

SYSTÈMES DE MINITUBES

CARACTÉRISTIQUES COMMUNES DES MINITUBES [ST - S - AR]

MATÉRIAU: PEHD (polyéthylène haute densité)

COULEUR: standard : clair semi-transparent avec ou sans bandes colorées sur la surface extérieure ; personnalisation de la couleur : coextrusions disponibles sur demande.

SURFACES: externe lisse


intérieure rainurée (pour réduire la (pour réduire la surface de frottement lors du passage des câbles)

STANDARD: conformément à la spécification technique TSM 1/21 ou, sur demande, aux spécifications du projet

MARQUAGE: avec toutes les exigences de traçabilité définies par la spécification du projet possibilité de personnalisation sur demande.

PRODUCED BY / PRODUIT PAR

SAMI PLASTIC - CENTRALTUBI



Standard packaging:
on wooden reel

Emballage standard :
sur bobine en bois



MULTIMICRODUCTS

BUNDLE Multimicroducts consist of an outer PE sheath containing microducts.

HDPE MATERIAL: outer lining

COLOUR: according to project specifications

THICKNESS: mm 0.8 (± 0.2)

MICRODUCTS: standard sizes

STANDARD COLOUR: clear semi-transparent with or without co-extruded coloured bands on the outer surface with inside longitudinal raised ribs with or without internal silicone glide

STANDARD: in accordance with TSM 1/21 (Minitubes) or, on request, to project specifications.

MULTIMINITUBES

Les multiminitubes BUNDLE se composent d'une gaine extérieure en PE contenant minitubes.

MATIÈRE PEHD: revêtement extérieur

COULEUR: selon les spécifications du projet

ÉPAISSEUR: mm 0,8 ($\pm 0,2$)

MINITUBES: dimensions standard


COULEUR STANDARD: clair semi-transparent avec ou sans bandes colorées co-extrudées sur la surface extérieure avec nervures longitudinales intérieures en relief avec ou sans glissement interne en silicone

STANDARD: conformément à la norme TSM 1/21 (Minitubes) ou, sur demande, selon les spécifications du projet.

VARIOUS SHAPES / DIVERSES FORMES



2 x ...



3 x ...



4 x ...



5 x ...



6 x ...



7 x ...



12 x ...


24 x on request / sur demande.

Tailormade solutions upon request.
Des conformations personnalisées peuvent être réalisées sur demande.

PRODUCED BY / PRODUIT PAR

SAMI PLASTIC - CENTRALTUBI





MONOPIPES

For the construction of networks designed for the insertion of electrical, telecom and fibre optic cables.

MONOPIPE 1-way (single pipe)

MATERIAL: HDPE (high density polyethylene)

COLOUR: standard black with or without coloured co-extruded stripes on the outer surface, custom colours (pipes and co-extrusions) available on request

SURFACES: outer surface smooth inner surface with/without internal longitudinal ribs

STANDARD: in accordance with design specifications

MONOTUBES

Pour la construction de réseaux préparés pour l'insertion de câbles électriques, téléphoniques et de fibres optiques.


MONOTUBES 1 voie SINGLE PIPE (tuyau unique)

MATÉRIAU: PEHD (polyéthylène haute densité)

COULEUR: noir standard avec ou sans liserés co-extrudés colorés sur la surface couleurs externes personnalisées (tuyaux et co-extrusions) disponibles sur demande


SURFACE: surface extérieure lisse interne avec rainures longitudinales (pour réduire davantage le frottement lors de l'introduction des câbles) standard conformément aux spécifications de conception

STANDARD: in accordance with design specifications



Ø 63 mm two coloured layers with no. 100 internal longitudinal ribs

Ø 63 mm bicolore avec no. 100 rainures internes longitudinales surélevées



TRITUBES

For the construction of networks designed for the installation of telecom and optical cables.

3-WAY TRITUBE (3 parallel pipes)

joined by co-extruded rigid baffles for alignment in the same plane

MATERIAL: HDPE (high density polyethylene)

COLOUR: standard black custom colours available on request

OUTER SURFACES: smooth internal with raised longitudinal ribs (to reduce the friction surface when threading of cables)

STANDARD: in accordance with project specifications STANDARD in according to design specifications

TRITUBES

Pour la construction de réseaux destinés à l'installation de câbles télécoms et optiques.

TRITUBE 3 VOIES (3 tubes parallèles)


reliés par des bandes rigides co-extrudées pour un alignement dans le même plan

MATÉRIAU: PEHD (polyéthylène haute densité)

COULEUR: standard noir couleurs personnalisées disponibles sur demande

SURFACES: extérieures lisses internes avec nervures longitudinales surélevées (pour réduire la surface de frottement lors de l'enfilage des câbles)

STANDARD: conformément aux spécifications du projet



PRODUCED BY / PRODUIT PAR

SAMI PLASTIC



TANKS FOR WATER STORAGE CITERNES POUR LE STOCKAGE D'EAU



WATER DIVISION

Polyethylene tanks (PE) for above and underground installation, ideal for storing potable water and rainwater. Storage volumes from 50 Lt up to 15000 Lt.

Suitable for drinking water.

DIVISION EAU

Réservoirs en polyéthylène (PE) pour le stockage enterrée et extérieur d'eau potable et la réutilisation des eaux de pluie pour l'irrigation. Volumes disponibles de 50 litres à 15000 litres.

Convient pour l'eau potable.



MODULAR TANKS

Rotomolded one-piece modular tank in polyethylene (PE) for underground installation. The 4 basic modules (Head, Central, Tee and Elbow) are assembled to obtain big potable and rain water storage.


Available for 200m³ and more.

RESERVOIRS MODULAIRES

Infinittank est une cuve modulaire en monobloc de polyéthylène (PE) pour installation enterrée, produite par la technologie du moulage rotationnel pour la grande accumulation des eaux potables et de pluie.

Disponible pour 200m³ et plus.





WATER TREATMENT SYSTEMS

Wide range of sand and light liquid separators, biological treatment systems, water harvesting and water re-use solutions. Standard 858-1.

Available with or without bypass.

SYSTÈMES DE PREMIÈRE PLUIE TRAITEMENT

Large gamme de séparateurs de sable et de liquides légers, de systèmes de traitement biologique, de solutions de récupération de l'eau et de réutilisation de l'eau. Norme 858-1.

Available with or without bypass.



DEPURBLOCK

One-piece treatment plants made up of modular tanks for underground installation (Infinitank, Minitank and Nanotank) used to provide a full treatment system for domestic and/or similar sewage.

DEPURBLOCK

Stations d'épuration monoblocs composées de réservoirs modulaires pour installation souterraine (Infinitank, Minitank et Nanotank) utilisés pour fournir un système de traitement complet des eaux usées domestiques et/ou similaires.



SEPTIC TANKS

available with or without pre-filter.

RÉSERVOIRS À FOSSES SEPTIQUES

disponible avec ou sans pré-filtre.



FIRST FLUSH STORM WATER TREATMENTS

modular tanks made by HDPE Spiral pipes (pag. 18) functioning for temporary accumulation and subsequent controlled emptying with all the devices necessary for the purpose (inspection-maintenance manholes, filters, pumps etc.) Pipes are made according to DIN 16969 and EN 13476, up to 2500 mm.

TRAITEMENT DES EAUX PLUVIALES

réservoirs modulaires fabriqués à partir de tuyaux spiralés (pag. 18) en PEHD fonctionnant pour l'accumulation temporaire et la vidange contrôlée avec tous les dispositifs nécessaires à cet effet (regards d'inspection et d'entretien, filtres, pompes, etc.) (regards d'inspection et d'entretien, filtres, pompes, etc.) Les tubes sont produits selon DIN 16969 et EN 13476, 2500 mm.



OIL AND SAND SEPARATORS

modular tanks made by HDPE spiral pipes (pag.18) for gravity continuous operation (from 50 up to 400 l/sec.) with all the devices necessary for the purpose (inspection-maintenance manholes, filters etc.). Pipes are made according to DIN 16969 and EN 13476, up to 2500 mm.

PÉTROLE ET SABLE SÉPARATEURS

réservoirs modulaires en PEHD tuyaux spiralés (pag. 18) fonctionnement continu (de 50 à 400 l/sec.) avec tous les dispositifs nécessaires (regards d'inspection et d'entretien, filtres, etc.) Les tubes sont produits selon DIN 16969 et EN 13476, 2500 mm.

LARGE HYDRAULIC REGULATION SYSTEMS

modular tanks made by HDPE Spiral pipes for big volumes of water accumulation, for hydraulic regulation systems (retention and controlled release of water) with all the devices necessary for the purpose (inspection-maintenance manholes, pumps etc.)

GRANDS SYSTÈMES DE RÉGULATION HYDRAULIQUE

réservoirs modulaires produit par PEHD tuyaux en spirale pour de grands volumes d'accumulation d'eau, pour les systèmes de régulation hydraulique (rétention et libération contrôlée de l'eau) avec tous les avec tous les dispositifs nécessaires à cet effet (inspection-maintenance regards, pompes, etc.)



PORTABLE TOILETS AND SERVICE PEDESTALS

TOILETTES MOBILES ET BORNES DE DISTRIBUTION



PORTABLE TOILETS

Rototec introduces a revolutionary concept of the one-piece portable toilet. Its originality lies in the fact that it is also available in a collapsible version.

The engineering behind this new toilet allows in to be dismantled, and this is where its strength lies, saving transport costs, optimising transport space and simplifying storage. Aspect of vital importance on both a national and international scale.

TOILETTES MOBILES

Rototec présente sur le marché italien un concept révolutionnaire de toilettes mobiles en monobloc.

Leur originalité réside dans la possibilité de les commander en version démontable.

L'ingénierie de ces nouvelles toilettes permet leur démontage, et c'est là leur vrai point fort. Cela permet d'économiser sur les frais de transport, d'optimiser l'espace de chargement et de simplifier le stockage au magasin, des caractéristiques fondamentales tant dans le cadre national qu'international.



CONSTRUCTION EQUIPMENT

Rototec provides useful material on worksite

1. rubbish chute systems
2. road barriers
3. movable bollards

CONSTRUCTION EQUIPMENT

Rototec fournit du matériel utile sur les chantiers

1. systèmes de goulottes
2. barrières routières
3. bornes mobiles



SERVICE PEDESTALS

The nautical service pedestals services have a versatile compact structure designed for use as a distribution point for electricity, water, warnings, information and other in tourist ports and marinas.

The service bollard has been designed so that the user can access it alone, easily, safely and at any time of day.

User authorization and cost allocation is by means of an electronic key type transponder.

PIÉDESTAUX DE SERVICE

Les piédestaux de services nautiques ont une structure polyvalente et compacte conçue pour être utilisée comme point de distribution d'électricité, d'eau, d'avertissements, d'informations et autres dans les ports touristiques et les marinas. La borne de service a été conçue pour que l'utilisateur puisse y accéder seul, facilement, en toute sécurité et à tout moment de la journée.

L'autorisation de l'utilisateur et la répartition des coûts se font au moyen d'une clé électronique de type transpondeur.



GEO LOCATION AND REFERENCING GÉOLOCALISATION ET RÉFÉRENCEMENT



0,8mm INOX cable,
covered in HDPE sheet.
Certified electric continuity

Câble INOX de 0,8 mm,
recouvert d'une gaine de PEHD.
Continuité électrique certifiée

PIPE TRACER

PIPE TRACER is the piping + cable system that enables the detection, location and referencing of underground networks with a considerable degree of accuracy.

The PIPE TRACER system can be applied manually to any type and material of pipe.

The PIPE TRACER system components are supplied separately for installation, on the pipeline as well as on the other points of the system, by the installer during the pipe laying phase.

Ideal system for any type of buried pipeline, regardless of the type, diameter, shape and material of the pipes laid.

Système idéal pour tout type de canalisation enterrée, quels que soient le type, le diamètre, la forme et le matériau des canalisations posées.

PIPE TRACER

PIPE TRACER est le système de tube + câble qui permet la détection, la localisation et l'identification des réseaux souterrains avec une grande précision.

Le système PIPE TRACER peut être appliqué manuellement sur des tuyaux de divers types et matériaux.

Les composants du système PIPE TRACER sont fournis séparément pour être installés sur la canalisation ainsi que sur les autres points du système, par l'installateur pendant la phase de pose de la canalisation.



water supply systems
l'approvisionnement en eau



gas networks
réseaux de gaz



electric and optic pipe systems
réseaux de télécommunications



sewerage systems
les systèmes d'assainissement

PRODUCED BY / PRODUIT PAR

CENTRALTUBI





MARINE MARKER BUOYS
MARQUEUR DE BOUEES
MARINES



ROTO-MOULDED PE FLOATS
FLOTTEUR PE ROTOMOULE



MOORING BUOYS IN PE
from 300 lt to 1500 lt
BOUEES D'AMARRAGE EN PE
de 300 et à 1500 lt



HDPE BOAT IDEAL FOR WORK,
FISHING AND DIVING

Up to 18 people

BATEAU EN HDPE IDÉAL POUR
LE TRAVAIL, LA PÊCHE ET LA
PLONGÉE

Jusqu'à 18 personnes



HDPE BRACKETS
from OD 225 to OD 355 mm
SUPPORTS EN PEHD
de DN 225 à DN 335



FORMED PE FLOATS
FLOTTEUR PE REALISE EN TUBE



WELDING MACHINES AND WORK SITE EQUIPMENT

MACHINES A SOUDER EQUIPEMENT DE CHANTIER



VISUAL INSPECTION AND PIPE MONITORING

from diameter 150 mm to 1200 mm in axis exclusively. And up to 2500 mm diameter beyond the axe line.

INSPECTION VISUEL ET CONTRÔLE INTERNE DE TUYAUX

de diamètre 150 mm à 1200 mm centré, et jusqu'au diamètre 2500 pas sur la ligne centrale.



TECHNICAL DEPARTMENT BUREAU D'ETUDES



TECHNICAL ADVICE AND PRODUCTION OF TAILOR MADE FITTINGS ON REQUEST

CONSEILS TECHNIQUES ET REALISATION DE PIECES SPECIALES SUR DEMANDE



LICENSED WELDERS AND TESTING ON SITE

TECHNICIENS SPECIALISES EN SOUDAGE ET ESSAIS SUR LE CHANTIER

POLYETHYLENE COMPOUND

GRANULÉS DE POLYÉTHYLÈNE



THE RAW MATERIALS USED FOR THE PRODUCTION OF OUR COMPOUNDS HAVE THE FOLLOWING ORIGIN:

- Industrial plastic waste
- Recycled post-consumer
- Off-spec. virgin polyethylene resin
- Chemical additives

LA MATIERE PREMIERE UTILISEE POUR LA PRODUCTION DES GRANULES PORTE LE REFERENCE SUIVANTES:

- Déchets plastiques industriels
- Matières recyclées post-consommation
- Off-spéc de résine de polyéthylène vierge
- Additives Chimiques





All our high density and low density polyethylene compounds are produced with the latest PEBO technologies:

- Twin screw extruders
- High precision gravimetric dosing systems
- Advanced filtration technology

Notre granulés PE haute densité et basse densité sont produits par la dernière technologie PEBO:

- Extrudeuse à double vis.
- Haute précision de systèmes de dosage gravimétriques.
- Technologie de filtration avancée.









Note

Note



Our main updated product's
catalogues available on

Nos principaux catalogues de
produits mis à jour sont disponibles
à l'adresse suivante.



SYSTEM GROUP

f t g+ p in **tubi.net**

HEADQUARTER

via Foglia, 11
61026 Lunano (PU) - Italy
T. +39 **0722 70011**
centraltubi@tubi.net
www.tubi.net